产品参数及图片

IULTCS 皮革摩擦试验机(四工位)

IULTCS 皮革摩擦试验机(四工位)适用于经染色后的皮革或纺织类材料经摩擦后之受损及脱色程度测试。

型号：TX016A

一、工作原理：

本测试仪是以干燥或湿润的羊毛毡置于摩擦槌表面，经一定行程及速度往复摩擦夹在摩擦台上的试片一定次数后，评定其受损及脱色程度。

二、依据标准：

本仪器依据 QB/T 2537 — 2001 标准要求制造



三、仪器规格:

项目	规格
摩擦槌荷重	500±25g
辅助荷重	500±10g
试验速度	40±2r/min
摩擦行程	35~40mm
羊毛毡	15x15mm,厚度 5.5±0.5mm
试样大小	120mmx20mm
夹具间距	Min:80mm
试样拉伸	Max:20%
计数器	LED 液晶显示 0~9999 次可设定
体积(WxDxH)	26.5x39x45cm
重量(Kg)	≈25Kg
电源	1∮ AC 220V 3A

四、辅助工具:

1、辅助荷重: 增加摩擦荷重至 1000g

2、羊毛毡(另购): 白色或黑色方形纯毛毡,15x15mm,冲压而成，厚度 5.5±0.5mm

3、灰色样卡（另购）