产品参数及图片

滑动摩擦系数检验仪

滑动摩擦系数检验仪利用一个传力装置将一个恒定的力矩作用在转动轴上，驱动测试台基底，以测量、计算滑动摩擦系数。

型号：TST-H1600

一、依据标准

满足 GB/T 20239《体育馆用木质地板》 中 6.2.6.1.2 以及 DINV18032 等要求。



二、设备规格:

项目	规格
转动轴直径	Φ20mm
卷线轮鼓直径	Φ54mm
导向轮悬挂重物重量	（5±1）kg
垫木直径	Φ50mm 、L：45mm 、H：20mm
测试底座皮革厚度	2mm
电源	1AC 220V、 50HZ
测试台的转动轴、 重物和测试底座总重	（20±1）kg
传感装置	测量范围为0μ.m~40μ.m，精度为0.5%

三、仪器特点:

1、仪器控制界面：搭配笔记本电脑，方便外出检测携带;

2、本仪器由试验主机及智能控制系统两大部分构成，通过微机控制系统进行操作试验，在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线，并可以随意设定试验次数，显示当前试验数值。

3、可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。

4、本仪器测控精度高，操作便捷等优势，便于各种环境下的测试。试验精度高，数据重复性好，是科研院所、质检机构、实验室研究首选的试验设备。